

NIEUW! **Bouwdroger High-Dry 650**

Professioneel en rationeel drogen van vochtige ruimten



Eigenschappen

- Tijdbesparend drogen dankzij een ontvochtigingscapaciteit tot 52 l / 24 u
- Allesomvattend bedieningscomfort kzij display, hygrostaat en urenteller
- Duurzaam en gemakkelijk te transporteren dankzij stabiele metalen omkasting en transportkader



Overzichtelijk display met verschillende afleesfuncties en voor het instellen van het toestel



Controle van de dagelijkse looptijd met behulp van de urenteller en de teller voor het stroomverbruik



Schakelaar voor de regeling van de gewenste vochtigheid in de ruimte

Toepassingen

- Effectief drogen van beton-, chape- en pleisteroppervlakken bij renovatie- en saneringswerken in nieuwe en oude gebouwen
- Wegwerken van vochtschade bv. waterschade door kapotte leidingen
- Voorkomen van schade aan pleisterlagen en schimmel
- Regeling vochtigheidsgraad met het oog op een constante luchtvochtigheid

Technische gegevens	
Art.-Nr.	61 55 00
Ontvochtigingscapaciteit	max. 52 l / 24 h
Luchtvermogen	tot 650 m ³ / h
Volume	350 m ³
Inhoud wateropvangreservoir	13 liter
Aansluiting afvoerslang	ja
Aansluitingswaarde	230 V / 50 Hz
Opgenomen vermogen	0,95 kW
Afmetingen	90 x 52 x 46 cm
Gewicht	49 kg