

NIEUW!

Robuuste schuurapparaten voor de schilder & de stukadoor
Handig en krachtig voor al uw schuurwerk



Eigenschappen

- Apparaten met een optimaal gewicht en een optimale trilling, zodat u met onvermoeibare energie kunt werken
- Dankzij de stoffiltercassette of naar keuze de aansluiting aan de schuurzuiger beschikt u over een uiterst efficiënt eigen afzuigstelsel, zodat u vrijwel stofvrij kunt schuren
- Dankzij de 4 m lange kabel is uw actieradius bijzonder groot

Vlakschuur- apparaat Delta 100



Voor precies grof schuren en tussenschuren, voor moeilijk bereikbare plekken en voor het tussenschuren van kleinere oppervlakken.

Vlakschuur- apparaat Quadra 80



Voor grof schuren en tussenschuren van kleine en grote vlakke oppervlakken.

Excenterschuur- apparaat Omega 125







Voor tussenschuren en fijn schuren van kleinere en middelgrote oppervlakken.

Excenterschuur- apparaat Omega 150



Universeel voor al het schuurwerk bij middelgrote en grotere oppervlakken.

Technische gegevens	Delta 100	Quadra 80	Omega 125	Omega 150
Art.-Nr. Apparaat in kartonnen doos	62 13 10	62 13 20	62 13 30	62 13 40
Art.-Nr. Apparaat, incl. systainer	62 13 11	62 13 21	62 13 31	62 13 41
Afmeting schuurzool	100 x 147 mm	80 x 130 mm	Ø 125 mm	Ø 150 mm
Schuurcapaciteit	2 mm			5 mm
Schuurmiddelbevestiging	Klett			
Vermogen	200 W			450 W
Toerental	8.000 - 13.000 U/min.			5.000 - 10.000 U/min.
Spanning	230 V / 50 Hz, 0,9 A			230 V / 50 Hz, 2 A
Kabellengte	4 m			
Gewicht	1,15 kg			2,1 kg

Reserveklittenbandschuurzool	62 13 19	62 13 29	62 13 39	62 13 49
Aanbevolen schuurmiddel				
Klittenbandschuurpapier Multi-Loch	47 54 ..	47 51 ..	47 57 ..	47 56 ..
Fijnschuurooster Abranet	47 81 ..	47 82 ..	47 76 ..	47 73 ..

Aanbevolen toebehoren	Art.-Nr.
Schuurstofzuiger VacTec 25 M	65 15 50
Universele aansluitmof voor elektrisch gereedschap	65 15 76