

NIEUW!

Power-hogedrukreiniger 140 Hot

Hogedrukreiniging met warm water levert hoogwaardige en rationele resultaten



Eigenschappen

- Professionele en duurzame constructie met messing cilinderkop en keramische zuiger
- Spaarzame start-stopfunctie voor een behoedzaam en aangenaam gebruik
- Verwarmingsfunctie met watertemperatuur van max. 80° C voor een 40 % snellere reiniging in vergelijking met koud water



Geïntegreerde slanghaspel om de hogedrukslang ordelijk en snel op te rollen.



Verlichte en overzichtelijke display voor de aanduiding van modus, temperatuur en reinigingsmiddel.

Bijkomende voordelen

- Ergonomische constructie, geschikt voor bouwplaats, met vier wielen en verbeterd zwaartepunt voor dagelijks gebruik en gemakkelijk transport
- Talrijke mogelijkheden om lansbuis, pistool en snoer op te bergen voor een veilig transport
- 15 m lange hogedrukslang, tot 30 m verlengbaar, grote werkradius
- Handpistool met softgrip voor aangename handling
- Ergonomische lansbuis voor gebruiksgemak
- Snelkoppeling tussen pistool en lans
- Reinigingsmiddeltank van 10 l
- Grote transmissie bij laag toerental en tweemotorig systeem (bij koud water maar een motor) garandeert duurzaamheid
- Gering geluidsniveau dankzij laag toerental en start-stopfunctie

Benaming	Art.-Nr.
Power-hogedrukreiniger 140 Hot	65 61 45
In de levering inbegrepen: - softgrip-handpistool en ergonomische stalen buis met snelkoppeling - slanghaspel met 15 m lange hogedrukslang - reinigingsmiddeltank van 10 l	

Toebehoren	Art.-Nr.
Hogedrukverlengslang 15 m	65 61 10

Technische gegevens	
Werkdruk	140 bar
Waterdebiet 582 l/h bij 1450 t/min.	582 l / h bei 1.450 U / min.
Verwarmingsvermogen tot	80° C
Warmwatertoevoer tot	40° C
Inhoud brandstoftank	15 l diesel
Brandstofverbruik	2,6 kg / h
Reinigingsmiddeltank	10 l
Max. slanglengte	30 m
Elektrische aansluiting	230 V / 50 Hz, 16 A
Vermogen	3,6 kW
Gewicht	119 kg
Geluidsniveau	74 dBA
Afmetingen	L 1.010 x B 700 x H 1.016 mm