

**NIEUW!** **HVLP-spuitsysteem SmartFinish**  
Professionele techniek voor kwalitatief  
hoogstaand lakwerk



### Eigenschappen

- Groot luchtdebiet en hoge werkdruk zodat ook gemiddeld en sterk viskeuze primers, grond- en deklak kunnen worden verwerkt
- Automatisch instelbare spuitbreedte bij wijziging van de materiaalhoeveelheid, zorgt voor een gemakkelijke bediening
- Met het non-bleederpistool ontsnapt er geen lucht aan het pistool tijdens werkonderbrekingen en waait er geen stof op



Ergonomisch pistool met automatische regeling van spuitbreedte en hoeveelheid materiaal en 1l-onderbeker

### Verwerkbaar materiaal

- Alle grondverf, lazuur, primer, grond- en deklak op basis van water en oplosmiddel en geschikt voor verfspuittechniek

### Bijkomende voordelen

- Moderne HVLP-techniek: weinig tijdverlies met afdekken en spaarzaam materiaalgebruik dankzij nevelarm spuiten
- Zeer eenvoudige en snelle vervanging van de nozzles zonder gereedschap
- talrijke verwerkingsmogelijkheden dankzij een optimaal geregeld groot luchtdebiet en een optimale werkdruk
- snel inzetbaar en eenvoudig te reinigen dankzij een eenvoudige aansluiting en een functionele verwerking
- pistool, beker en kabel worden praktisch opgeborgen in de koffer
- pistool met onderbeker kan worden neergezet tijdens werkonderbrekingen
- ordelijk en eenvoudig transport dankzij koffer- en nozzlevak en slanghouder
- optimale benutting dankzij verlicht onderhoudsdisplay voor dubbel luchtfiltersysteem
- veilige instelling van spuitvorm dankzij klikfunctie voor horizontale of verticale spuitstraal en puntstraal voor uiterst smalle constructieonderdelen



Koffersysteem: praktisch om mee te nemen en op te bergen

### Toepassingen

- Kleine en grotere coatingwerken bij renovaties en nieuwbouw

Artikelbenaming	Art.-Nr.
<b>HVLP-spuitsysteem SmartFinish</b> In de levering inbegrepen: - Luchtslang van 9 meter - 1 l-onderbekerpistool - Nozzlezet van 1,3 en 1,8 mm (nozzle en naald) - Luchtfilter aan de buitenzijde bereikbaar - Spuittiphouder/reinigingsvat	<b>68 42 00</b>

Toebehoren	Art.-Nr.
spuittip / naald 0,8 mm	68 42 08
spuittip / naald 1,3 mm	68 42 13
spuittip / naald 1,8 mm	68 42 18
spuittip / naald 2,2 mm	68 42 22
spuittip / naald 2,5 mm	68 42 25

Technische gegevens	
Aantal turbines	4
Luchtdebiet	Max. 3.950 l / min
Werkdruk	Max. 0,6 bar
Slanglengte	9 meter
Stroomaansluiting	230 V, 50 Hz, 6 A
Gewicht	13,2 kg