

NIEUW!

Airless EasySpray ES 300

Ideaal als tweede apparaat en voor Airless-beginners



Airless ES 300 - voor rationele coatingwerkzaamheden met airless-geschikte lazuur, lak en dispersieverf.

Eigenschappen

- Eenvoudig bedienbaar
- Veelzijdig inzetbaar
- Robuuste en onderhoudsarme apparaattechniek



Eenvoudige bediening en snelle ingebruikneming, weinig bedieningselementen.

Toepassingsgebieden

Overall waar moet worden gerold en daar waar kan worden gespoten:

- Dispersieverf op wand- en plafondvlakken
- Lazuren, primers, lakken op deuren, kozijnen, garagedeuren, trapeziumplaten, houtwerk zoals hekken, dakbalken, tuinhuizen

Verdere voordelen

- Grote werkradius door 15 m airlesslang
- Omkeerbare spuittip voor snel en zonder gereedschap reinigen bij verstoppingen
- Klaar voor spuiten
- Met HotFlow warmslang-systeem op te waarderen tot krachtige en innovatieve lakinstallatie
- Te combineren met het LeOS SprayRoller-systeem voor rationele, nevelarme coating
- Unlock-knop voor snelle start van de pomp bij vastzittende inlaatklep



Met het Quick-Reload-systeem verwisselt u een onverhoopt versleten verfpatroon in een handomdraai en kunt u direct verder werken. Korte reparatietijden door eigen service, hierdoor geen langere werkonderbrekingen.

Artikelbeschrijving	Art.-nr.
Airless ES 300 Levering: - 15 m airlesslang 1/4" - Airlesspistool 009 met draaigewricht - Omkeerbare spuittip 517 - Spuittiphouder voor omkeerbare spuittip - Reinigings- en onderhoudsset - Manometer	69 00 30

Technische gegevens	
Maximaal transportvermogen onder druk	1,4 l/min.
Maximale spuittipopening	0,019"
Maximale druk	207 bar
Maximale slanglengte	15 m / 1/4"
Gewicht	12,4 kg
Elektrisch vermogen / zekering	1.150 kW / 5 A
Netaansluiting	230 V / 50 Hz

Aanbeveling voor spuittips *

Materiaal	Spuittipopening	Art.-nr.
Water- en oplosmiddelhoudende lakken	309	69 93 09
	412	69 94 12
Dispersieverf	517	69 95 17

* Aanvullende spuittips op aanvraag en in de STORCH-catalogus.

Accessoires	Art.-nr.
LeOS SprayRoller in systainer	69 45 25
HotFlow warmslang-systeem 7,5 m	69 15 05
Verfzeef	69 05 05
Onderhouds- en reinigingsmiddel „Coro Check“, 1 l	69 09 10