

NIEUW! **Airless-LeOS SprayRoller/compact**
Voor een rendabelere en nevelarme airless-coating
binnen en buiten



Nu ook ErgoKnick-beugel
voor akoestische plafonds
verkrijgbaar!

Eigenschappen

- Airless-coating en afwerking met de rol door één gebruiker zorgt voor grote tijdsbesparing en nog minder verfnevel
- Individuele keuze van de verfrol uit het STORCH-assortiment voor optimale verwerking op alle ondergronden
- De LeOS SprayRoller is combineerbaar met alle airless-toestellen van STORCH en met alle gebruikelijke toestellen van de concurrentie



Werking van de LeOS SprayRoller

- Afplakken en bijwerken zoals gebruikelijk
- De straal wordt onder de rol op de ondergrond gericht
- Er wordt enkel gespoten bij de afwaartse bewegingen van de SprayRoller. Zowel bij de opwaartse als afwaartse beweging wordt er met de roller geëffend
- Werkdruk en opening van de spuittip: binnen ca. 80 bar, spuittip 821*, buiten ca. 60 bar, spuittip 827

OF:

- Voor nevelarm sproeien met draaikop (67 40 23*):
- Sproeien vanop een afstand van 10 - 15 cm
- Aansluitend retouche met roller door 2e gebruiker: spuittip 69 95 19* en werkdruk 100 bar voor binnen spuittip 69 98 27 en werkdruk 80 bar voor buiten
- Bij werkzaamheden op de stelling: 30 cm korte staafverlenging met hoekadapter* van 90 ° voor een optimale bewegingsvrijheid

* optie: niet inbegrepen in de omvang van de levering van de LeOS Spray Roller Compact!

Levering LeOS SprayRoller compact in een systainer (69 45 40):	Estra levering LeOS SprayRoller in een systainer (69 45 25):
1 x Pistoel Combo-Gun 1 x Staafverlenging 45 cm 1 x Staafverlenging 30 cm 1 x SprayRoller met zwenkknop 1 x Spuittiphouder 1 x Spuittip 827	1 x 90°-hoekadapter 1 x Draaigewricht voor staafverlengingen 1 x Zwenkknop voor staafverlengingen 1 x Spuittip 519 1 x Spuittip 821

Afzonderlijke componenten	Art.-Nr.
LeOS SprayRoller zwenkknop met beugel afzonderlijk	69 45 20
ErgoKnick-beugel voor akoestische plafonds	69 45 50
Spuittip 519	69 95 19
Spuittip 821 voor binnen	69 98 21
Spuittip 827 voor buiten	69 98 27
Spuittiphouder	69 91 01
Zwenkknop voor verlengstaaf	67 40 23
Draaigewricht voor staafverlengingen	67 41 20
Verlenging 30 cm	67 41 00
Verlenging 45 cm	67 41 04
90°-hoekadapter	67 41 15
Combo-Gun	69 06 35

Aanbevolen rollers en spuittips voor de LeOS-SprayRoller Compact				
Kenmerken van de ondergrond	Roller	Art.-Nr.	Grootte spuittip-opening in 1/1000"	Art.-Nr.
Glad, geringe zuigkracht	DuraSTAR, kern 60, poollengte 12 mm	14 30 25	0,021"	69 98 21
Licht ruw, matige zuigkracht	DuraSTAR, kern 60, poollengte 21 mm	14 24 25	0,021"	69 98 21
Ruw, zuigkrachtig	DuraSTAR, kern 58, poollengte 21 mm	14 41 25	0,027"	69 98 27
Zeer ruw, zeer zuigkrachtig	DuraSTAR, kern 69, poollengte 21 mm	14 40 25	0,027"	69 98 27

De LeOS SprayRoller draaikop met ErgoKnick-beugel



ErgoKnick-beugel ideaal voor akoestische plafonds

Door de ErgoKnick in de beugel is het gemakkelijker om te rollen op zeer ruwe oppervlakken en de belasting van de polsen wordt geringer.

De opsteekbeugel ErgoKnick is zeer geschikt om akoestische plafonds te schilderen. De verfstraal wordt direct op de roller aangebracht en de openingen raken niet verstopt.