

AutoMixx- & QuickMixx-toestellen

Sneller mengen zonder krachtenverspilling



Eigenschappen

- lange levensduur en een waaier aan verwerkingsmogelijkheden dankzij de krachtige en robuuste motor met hoog draaimoment
- geringe voorbereidingstijd en gebruikskomfort dankzij compacte afmetingen en gering gewicht
- geen lekkende kuipen en homogene mengresultaten dankzij het constante toerental en de rustige werking

Voor elke mengopdracht de juiste menger van STORCH



Technische gegevens	QuickMixx 25	QuickMixx 50	QuickMixx 50 Plus	AutoMixx 50 l
Art.-Nr.	62 97 00	62 98 00	62 99 50	64 55 00
Voornaamste gebruik	laagviskeus nat materiaal in kleine hoeveelheden	laag- en gemiddeld viskeus nat en droog materiaal in kleine hoeveelheden	laag- en gemiddeld viskeus nat en droog materiaal in kleine hoeveelheden	laag- en hoogviskeus nat en droog materiaal in gemiddelde en grote hoeveelheden
Te verwerken materiaal	verf, tweecomponentenmateriaal, lijm, kunstharspleister	zoals bij QuickMixx 25, bovendien droog materiaal, reparatie- en gipsmortel, mineraalpleister	zoals bij QuickMixx 50	zoals bij QuickMixx 50
Verwerkbaar hoeveelheid materiaal	tot 25 kg per keer in de emmerverpakking	tot 50 kg in de emmerverpakking of de speciekuip	tot 50 kg of ook meer (afhankelijk van de viscositeit van het materiaal) in de emmer of de speciekuip	tot 50 l in de speciekuip
Vermogen	1.100 W	1.300 W	1.600 W	1.000 W
Draaimoment Nm	11,0	1e versnelling 27,4 2e versnelling 17,3	1e versnelling 42,7 2e versnelling 29,9	105
Toerental t / min.	250 - 700	1e versnelling 150 - 400 2e versnelling 250 - 700	1e versnelling 180 - 350 2e versnelling 280 - 550	60
Max. diameter roerstaaf	120 mm	140 mm	160 mm	-
Elektrische aansluiting	230 V / 50 Hz / 5 A	230 V / 50 Hz / 6 A	230 V / 50 Hz / 8 A	230 V / 50 Hz / 5 A
Gewicht	3,6 kg	4,1 kg	5,6 kg	32 kg
Aanbevolen mengas	62 96 09 (lijm enz. tot 15 kg) 62 96 10 (verf tot 25 kg)	62 97 01 (Pleister, menghoeveelheid 20 kg - 50 kg) 62 96 02 (Verf, menghoeveelheid 16 kg - 30 kg)	62 97 01 (Pleister, menghoeveelheid 20 kg - 50 kg) 62 96 02 (Verf, menghoeveelheid 16 kg - 30 kg)	begrepen in de leveringsomvang

Bijkomende voordelen van de QuickMixx 25, 50 en 50 Plus

- Ergonomisch gevormde handvatten met softgrip-bekleding = minder krachtenverspilling
- Traploze elektronische regeling van het toerental en bijkomend bij QuickMixx 50 en QuickMixx 50 Plus - twee versnellingen = optimale afstelling op de viscositeit van het materiaal

Bijkomende voordelen van de AutoMixx 50 l

- Zelfstandig mengen = tijdsbesparing
- Zelfstandig uitschakelen bij openen van het beschermrooster = uiterst veilig
- Aan-uitschakelaar met bescherming tegen stof = lange levensduur
- Transportwielletjes en transporthandvat = gemakkelijk transport
- reservekuip (Art.-Nr. 64 55 05 = nog rationeler werken)